المجموعة 3

فئات ABC · أسئلة نظرية

59 سؤالا

1. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان الارتفاع المتبقي لنقشة مداس إطارات المركبات الخفيفة يبلغ 1,8 مم
2. **كان هناك خلل في إحكام مشغّل المكابح الهيدروليكي**
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 2

---

2. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان الارتفاع المتبقي لنقشة مداس إطارات الشاحنات يبلغ 1,6 مم
2. **كان مقياس ضغط نظام المكابح الهوائي لا يعمل**
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 2

---

3. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت هناك تحركات غير مصمَّمة هيكلياً في أجزاء ووحدات نظام التوجيه، أو الوصلات الملولبة غير مشدودة
2. كانت مطفأة حريق غير موجودة في الشاحنة
3. **في كلتي الحالتين**

الإجابة: 3

---

4. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت أجهزة الإضاءة الخارجية لا تعمل وفقاً للنمط المحدد
2. كان الارتفاع المتبقي لنقشة مداس إطارات الدراجات النارية يبلغ 0,6 مم
3. **في كلتي الحالتين**

الإجابة: 3

---

5. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. **كانت مصابيح الضباب الخلفية موصولة بأجهزة الإضاءة التي تشير إلى فرملة وسيلة النقل**
2. كان مؤشر درجة حرارة سائل تبريد المحرك لا يعمل
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 1

---

6. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان المحرك يعمل بشكل متقطع
2. **كانت الإطارات بها أضرار موضعية تكشف هيكل الإطار (الكورد)**
3. كانت أجهزة الإضاءة الداخلية لمقصورة المركبة الخفيفة لا تعمل
4. في كلّ الحالات المذكورة

الإجابة: 2

---

7. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت علامة "التوقف الاضطراري" غير موجودة في الدراجة النارية بدون عربة جانبية
2. **كانت الإطارات لا تتوافق من حيث المقاسات أو الحمولة المسموح بها مع الطراز المعني لوسيلة النقل**
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 2

---

8. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت ولو صامولة واحدة من صواميل تثبيت جنط العجلة غير موجودة
2. كان قد تم تركيب إطارات ذات نقوش مداس مختلفة على المحور نفسه
3. **في كلتي الحالتين**

الإجابة: 3

---

9. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت مساند الرأس المصممة هيكلياً غير موجودة على المقاعد
2. كان قد تم تركيب إطارات جديدة ومجددة على المحور نفسه
3. **في كلتي الحالتين**

الإجابة: 3

---

10. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت نسبة المواد الضارة في غازات العادم تتجاوز المعايير المحددة بموجب تشريعات جمهورية أرمينيا
2. كانت مساند القدمين المصممة هيكلياً غير موجودة على الدراجة النارية
3. **في كلتي الحالتين**

الإجابة: 3

---

11. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان هناك خلل في إحكام نظام تهوية علبة المرافق (الكارتير) بالمحرك
2. كان هناك خلل في إحكام نظام تغذية المحرك
3. **في كلتي الحالتين**

الإجابة: 3

---

12. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان هناك خلل في إحكام نظام تهوية علبة المرافق (الكارتير) بالمحرك
2. كان قد تم تركيب إطارات شتوية وغير شتوية على المحور نفسه
3. **في كلتي الحالتين**

الإجابة: 3

---

13. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت ماسحات الزجاج المصممة هيكلياً لا تعمل
2. كان مستوى الضوضاء الخارجية المسموح بها للمحرك يتجاوز الحدود المحددة بالمعايير القياسية
3. **في كلتي الحالتين**

الإجابة: 3

---

14. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان المحرك يعمل بشكل متقطع
2. كانت مصابيح الضباب الخلفية غير موصولة بأجهزة الإضاءة التي تشير إلى فرملة وسيلة النقل
3. **كانت ماسحات زجاج وسيلة النقل المصممة هيكلياً لا تعمل**
4. في كلّ الحالات المذكورة

الإجابة: 3

---

15. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان قد تمّ وضع أشياء أو أجسام تنطوي على خطر التسبب بإصابات للمشاركين في حركة السير
2. كان جهاز الإشارة الصوتية لا يعمل
3. **في كلتي الحالتين**

الإجابة: 3

---

16. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. **كان هناك خلوص في وصلات إطارات الدراجة النارية والعربة الجانبية**
2. كان قد تم تركيب مصابيح ضباب ذات أضواء صفراء في الجزء الأمامي
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 1

---

17. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. **كانت حقيبة الإسعافات الأولية غير موجودة في الشاحنة**
2. كان قد تم تركيب أجهزة عاكسة للضوء باللون الأبيض في الجزء الأمامي
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 1

---

18. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت حقيبة الإسعافات الأولية غير موجودة في الدراجة النارية ذات العربة الجانبية
2. كان جهاز تثبيت وصلة الجر في القاطرة معطّلاً
3. **في كلتي الحالتين**

الإجابة: 3

---

19. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت أحزمة الأمان المصممة هيكلياً في وسيلة النقل لا تعمل
2. كان قد تم وضع أشياء أو أجسام تحدّ من مجال رؤية السائق من مقعده
3. **في كلتي الحالتين**

الإجابة: 3

---

20. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. **كانت قد أُجريت تغييرات (إعادة تجهيز) في هيكل وسيلة النقل بدون الحصول على إذن من الجهة المختصة بتسجيل وسيلة النقل**
2. كان قد تم تركيب مؤشرات انعطاف ذات أضواء صفراء في الجزء الأمامي
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 1

---

21. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت وسيلة النقل الآلية المستخدمة لتعليم القيادة العملية لا تحمل علامة التمييز اللازمة
2. كانت مؤشر مستوى الوقود لا يعمل
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 1

22. يحظّر تشغيل الدراجات النارية إذا:

1. كانت أقواس الأمان المصممة هيكلياً غير موجودة
2. كان الحد الأدنى للارتفاع المتبقي لنقشة مداس الإطارات يبلغ 1,6 مم
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 1

23. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان قد تم تركيب مؤشرات انعطاف ذات أضواء صفراء في الجزء الأمامي
2. كانت ولو صامولة واحدة من صواميل تثبيت جنط العجلة غير موجودة
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 2

24. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان قد تم تركيب مؤشرات انعطاف ذات أضواء برتقالية في الجزء الأمامي
2. كان جهاز القطر في القاطرة معطّلاً
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 2

25. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان قد تم تركيب أجهزة عاكسة للضوء باللون الأبيض في الجزء الأمامي
2. كان جهاز القطر في القاطرة معطّلاً
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 2

26. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت أحزمة الأمان المصممة هيكلياً في وسيلة النقل لا تعمل
2. كان قد تم تركيب مصابيح الرجوع إلى الخلف ذات أضواء بيضاء في الجزء الخلفي
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 1

27. يحظّر تشغيل الدراجة النارية ذات العربة الجانبية إذا:

1. كان المقبض العرضي المخصص للراكب، والمصمّم هيكليّاً، غير موجود على السرج
2. كان الحد الأدنى للارتفاع المتبقي لنقشة مداس الإطارات يبلغ 0,6 مم
3. كانت حقيبة الإسعافات الأولية غير موجودة
4. في كلّ الحالات المذكورة

الإجابة: 4

28. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت أجهزة الإضاءة الداخلية لمقصورة المركبة الخفيفة لا تعمل
2. **كانت مساند الرأس المصممة هيكلياً غير موجودة على المقاعد**
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 2

---

29. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان قد تم تركيب أجهزة عاكسة للضوء باللون الأحمر في الجزء الخلفي
2. **كان عداد السرعة المصمَّم هيكلياً لا يعمل**
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 2

---

30. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان الخلوص الإجمالي لنظام التوجيه في المركبة الخفيفة يتجاوز 10 درجات
2. كانت الرفارف الواقية من الطين وواقيات تناثر المياه المصمَّمة هيكلياً غير موجودة
3. **في كلتي الحالتين**

الإجابة: 3

---

31. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت حقيبة الإسعافات الأولية غير موجودة في المركبة الخفيفة
2. كان قد تم تركيب مصابيح الرجوع إلى الخلف ذات أضواء حمراء في الجزء الخلفي
3. **في كلتي الحالتين**

الإجابة: 3

---

32. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. **كان الارتفاع المتبقي لنقشة مداس إطارات مقطورة المركبة الخفيفة أقلّ من 1,6 مم**
2. كان قد تم تركيب مؤشرات انعطاف ذات أضواء برتقالية في الجزء الخلفي
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 1

---

33. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان هناك خلل في إحكام مشغّل المكابح الهيدروليكي
2. كان قد تم تركيب مؤشرات انعطاف ذات أضواء بيضاء في الجزء الخلفي
3. **في كلتي الحالتين**

الإجابة: 3

---

34. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان قد تم تركيب إطارات ذات تصميمات مختلفة على المحور نفسه
2. كان هناك خلل في إحكام نظام تغذية المحرك
3. **في كلتي الحالتين**

الإجابة: 3

---

35. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان جهاز الإشارة الصوتية لا يعمل
2. كان نظام التبريد لا يضمن استقرار نظام درجة حرارة تشغيل المحرك
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 1

---

36. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت هناك تحركات غير مصمَّمة هيكلياً في أجزاء ووحدات نظام التوجيه
2. كان قد تم تركيب مؤشرات انعطاف ذات أضواء بيضاء في الجزء الأمامي
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 1

---

37. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان المحرك يعمل بشكل متقطع
2. كانت الإطارات بها أضرار موضعية تكشف هيكل الإطار (الكورد)
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 2

---

38. يحظّر تشغيل المركبات الخفيفة إذا:

1. كانت حقيبة الإسعافات الأولية غير موجودة
2. كان الارتفاع المتبقي لنقشة مداس الإطارات يبلغ 2,2 مم
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 1

---

39. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان الخلوص الإجمالي لنظام التوجيه في الحافلة المصنّعة على شاسيه المركبة الخفيفة يتجاوز 10 درجات
2. كانت الرفارف الواقية من الطين وواقيات تناثر المياه المصمَّمة هيكلياً غير موجودة
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 3

---

40. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان قفل باب الصندوق المصمّم هيكليّاً لا يعمل
2. كان قفل باب المقصورة المصمّم هيكليّاً لا يعمل
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 3

---

41. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان قد تم تركيب مؤشرات انعطاف ذات أضواء حمراء في الجزء الخلفي
2. كان الجهاز الواقي الخلفي المصمّم هيكليّاً غير موجود
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 2

---

42. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان معزّز نظام التوجيه المصمّم هيكليّاً معطّلاً أو غير موجود
2. كان البوق معطّلاً
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 1

---

43. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان نظامُ فرامل التوقّف لا يضمن بقاءَ وسيلةِ النقل في حالة سكون على منحدرٍ بالميل المحدّد وفقاً للمعيار
2. كان هناك خلل في إحكام موانع تسرّب ناقل الحركة
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 3

---

44. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان حاملُ العجلة الاحتياطية لا يعمل
2. كان هناك خلل في إحكام موانع تسرّب المحور الخلفي
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 3

---

45. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت هناك تمزّقات ظاهرة على شريط حزام الأمان المصمّم هيكليّاً
2. كانت غير مجهّزة بمصابيح الضباب
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 1

---

46. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان قفل غطاء المحرّك المصمّم هيكليّاً لا يعمل
2. كانت النوافذ الجانبية الخلفية مُغطّاة بستائر، وكانت مرآتا الرؤية الخلفية الجانبيتان غير موجودتين
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 1

---

47. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت النوافذ الجانبية الخلفية مُغطّاة بستائر، ولم تكن مرآتا الرؤية الخلفية الجانبيتان موجودتين
2. كانت أجهزة تسخين الزجاج ونفخه المصمّمة هيكليّاً لا تعمل
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 3

---

48. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان سدّاد خزان الوقود المصمّم هيكليّاً لا يعمل
2. كانت النوافذ الجانبية الأماميّة مُغطّاة بستائر
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 3

---

49. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت الإشارة الصادرة عن جهاز الإشارة الصوتيّة لا تعمل
2. كانت زجاجات وسيلة النقل المصمّمة هيكليّاً غير موجودة
3. **في كلتي الحالتين**

الإجابة: 3

---

50. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت هناك تشقّقات في جنط أو قرص العجلة
2. كانت هناك مخالفات ظاهرة في شكل وأبعاد فتحات تثبيت الجنط
3. **في كلتي الحالتين**

الإجابة: 3

---

51. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. **كانت أجهزة الإضاءة الخارجية والعاكسات الضوئية متّسخة**
2. كانت أجهزة الحماية الأمامية والخلفية متّسخة
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 1

---

52. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت المصابيح أو ناشرات الضوء غير موجودة على أجهزة الإضاءة
2. كانت ناشراتُ الضوء أو المصابيح المستخدمة لا تتوافق مع نوع جهاز الإضاءة ذاته
3. **في كلتي الحالتين**

الإجابة: 3

---

53. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. **كانت أجهزة الإضاءة الخارجية والعاكسات الضوئية متّسخة**
2. كان قد تمّ تركيب أجهزة إضاءة خارجية خاصة بوسيلة نقل من علامة تجاريّة أخرى على مركبة قد تمّ إيقاف إنتاجها
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 1

---

54. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. **كان قد تم تركيب إطارات ذات نقوش مداس مختلفة على المحور نفسه من وسيلة النقل**
2. كان الارتفاع المتبقي لنقشة مداس إطارات المركبات الخفيفة يبلغ 1,6 مم
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 1

---

55. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان الارتفاع المتبقي لنقشة مداس إطارات الشاحنات يبلغ 1,4 مم
2. **كان قد تم تركيب أجهزة عاكسة للضوء باللون الأصفر في الجزء الأمامي**
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 2

---

56. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان قد تم تركيب أجهزة عاكسة للضوء باللون الأصفر في الجزء الخلفي
2. كان قد تم تركيب أجهزة عاكسة للضوء باللون الأصفر في الجزء الأمامي
3. **في كلتي الحالتين**

الإجابة: 3

---

57. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان قد تمّ وضع علامة التمييز "حمولة كبيرة الحجم" ذات خطوط عاكسة للضوء باللونين الأبيض والأحمر في الجزء الخلفيّ
2. كان الارتفاع المتبقي لنقشة مداس إطارات الدراجة الناريّة الخفيفة يبلغ 0,7 مم
3. **في كلتي الحالتين**

الإجابة: 3

---

58. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت علامة التمييز "طبيب" غير موجودة على السيارة التي يقودها الطبيب السائق
2. **كان سدّاد خزان الوقود المصمّم هيكليّاً لا يعمل**
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 2

---

59. يحظّر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. **كان قد تم تركيب إطارات ذات نقوش مداس مختلفة على المحور نفسه من وسيلة النقل**
2. كان هناك علامة التمييز "نقل الأطفال" ذات خلفية عاكسة للضوء باللون الأصفر وإطار عاكس للضوء باللون الأحمر في الجزء الأمامي
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 1
